Dynapac CC900 Plus



Тандемные асфальтовые катки



Технические характеристики

Macca	
Максимальная рабочая масса	1 665 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	1 600 кг
Масса переднего модуля /заднего модуля	750 кг/850 кг

Уплотнение		
Центробежная сила		17 кН
Номинальная амплі	итуда	0,4 мм
Статическая линейн модуль)	ная нагрузка (передний/задний	8,3/9,4 кг/ см
Частота вибрации		70 Гц
Водяной бак		190 л

Гидравлическая система		
Привод	Регулируемый аксиально поршневой гидронасос с сервоуправлением. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2).	
Вибрация	Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор.	
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос.	
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения	
Парковочный/ аварийный тормоз	Высоконадежный тормоз на каждом вальце.	

Двигатель	
Производитель/Тип	Kubota D1105-E4B T4f
Тип	Дизельный с водяным охлаждением
Номинальная мощность, SAE J1995	18 кВт (24 л.с.) @ 2 800 об./ мин
Ёмкость топливного бака	23 л


Ходовая часть	
Диапазон скорости	0-9 km/h
Вертикальная осцилляция	±13°
Теоретически преодолеваемый уклон	40 %

Dynapac CC900 Plus




Тандемные асфальтовые катки

Технические характеристики



Габариты	
А. Колесная база	1 350 мм
В. Ширина	970 мм
С. Просвет над бордюрным камнем	465 мм
D. Диаметр вальца	584 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 300 мм
К. Дорожный просвет	255 мм
L1. Длина	2 040 мм
О1. Вылет рамы, правый	35 мм
О2. Вылет рамы, левый	35 мм
R1. Радиус поворота внешний	2 810 мм
S. Толщина обечайки вальца	13 мм
W. Вес вальца	900 мм
α. Угол поворота рулевого колеса	±34°



Подробнее на:www.emotors.kz

