



DRF25 - 70C/DRV60TVE 9M



Технические характеристики

Габариты

| | |
|----------------------|--------|
| Транспортная ширина | 2.55 m |
| Транспортная длина | 6.15 m |
| Транспортная высота | 3.10 m |
| Мах. рабочая ширина | 9 m |
| Вес включая V6000TVE | 18.5 t |
| Вес без V5100TVE | 18.2 t |

Производительность

| | |
|--|---------|
| Теоретическая производительность укладки | 750 t/h |
| Толщина укладки (max) | 310 mm |
| Мах. отрицательная укладка | -150 mm |

Бункер

| | |
|------------------------|--------------|
| Емкость | 6m³ - 13.0 t |
| Ширина емкости, внутри | 3295 mm |
| Высота разгрузки | 555 mm |
| Управление бункером | Да |

Транспортер

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Тип транспортера | Двойной пластичный транспортер |
| Ширина конвейера | 2 x 655 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Управление транспортером | 2 независимых конвейера с концевыми лопатками-выключателями |
|--------------------------|---|

Эксплуатация

| | |
|-------------------|---|
| Панель управления | Интуитивная панель приборов с возможностью перемещения влево/вправо |
|-------------------|---|

Двигатель

| | |
|-------------------------|---|
| Тип | 6 цилиндровый, дизельный, с водяным охлаждением |
| Производитель | Cummins |
| Тип | QSB 6.7 - C173 |
| Номинальная мощность | 129kW (175hp) @2200 rpm |
| Уровень выбросов | Tier 3 |
| Электрическая система | 24V |
| Емкость топливного бака | 320l |

Ходовая часть

| | |
|----------------------------|--|
| Тип | Гидростатический непосредственный привод с планетарным редуктором и гидравлическим мотором интегрированными в раму |
| Гусеница длина x ширина | 2900 mm x 320 mm |
| Скорость асфальтоукладчика | до 30 m/min |
| Транспортная скорость | до 4 km/h |
| Угол переднего свеса | 15° |

Шнек

| | |
|-------------------|--------------|
| Диаметр шнека | 380 mm |
| Управление шнеком | Механическое |

