



DRF25 - 70C/DRV60TVE 6M



Технические характеристики

Габариты

Транспортная ширина	2.55 m
Транспортная длина	6.15 m
Транспортная высота	3.10 m
Мах. рабочая ширина	9 m
Вес включая V6000TVE	18.5 t
Вес без V5100TVE	18.2 t

Производительность

Теоретическая производительность укладки	750 t/h
Толщина укладки (max)	310 mm
Мах. отрицательная укладка	-150 mm

Бункер

Емкость	6m³ - 13.0 t
Ширина емкости, внутри	3295 mm
Высота разгрузки	555 mm
Управление бункером	Да

Транспортер

Тип транспортера	Двойной пластичный транспортер
Ширина конвейера	2 x 655 mm

Управление транспортером	2 независимых конвейера с концевыми лопатками-выключателями
--------------------------	---

Эксплуатация

Панель управления	Интуитивная панель приборов с возможностью перемещения влево/вправо
-------------------	---

Двигатель

Тип	6 цилиндровый, дизельный, с водяным охлаждением
Производитель	Cummins
Тип	QSB 6.7 - C173
Номинальная мощность	129kW (175hp) @2200 rpm
Уровень выбросов	Tier 3
Электрическая система	24V
Емкость топливного бака	320l

Ходовая часть

Тип	Гидростатический непосредственный привод с планетарным редуктором и гидравлическим мотором интегрированными в раму
Гусеница длина x ширина	2900 mm x 320 mm
Скорость асфальтоукладчика	до 30 m/min
Транспортная скорость	до 4 km/h
Угол переднего свеса	15°

Шнек

Диаметр шнека	380 mm
Управление шнеком	Механическое

